TOURNEVIS ISOLÉ TESTEUR DE TENSION 100 À 250V

T186610101

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conçu pour réduire considérablement le risque de choc électrique pour l'utilisateur
Peut être utilisé dans une plage de tension allant de 100 à 250V ce qui le rend adapté pour une variété de tâches électriques courantes
Facile à utiliser grâce à sa conception simple et intuitive

Ce **testeur de tension** est un outil de mesure électrique qui permet de détecter la présence de tension dans un circuit électrique. Il est conçu pour une utilisation isolée dans une plage de tension de 100 à 250 volts, ce qui le rend adapté pour une variété de tâches électriques courantes. Le testeur est équipé d'une lame de 70 mm de long qui peut être insérée dans une prise électrique ou un connecteur de câble pour détecter la présence de tension. La longueur totale de l'outil est de 145 mm, ce qui le rend facile à manipuler et à utiliser. Il est doté d'une isolation qui permet une utilisation sûre et sans danger lors de la détection de tensions dans les circuits électriques. Il est également facile à utiliser grâce à sa conception simple et intuitive, ce qui en fait un outil idéal pour les électriciens professionnels ou pour une utilisation domestique.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Longueur de la poignée	75 mm
Référence Fournisseur	MDV9855	Poids	40 g
Longueur de la lame	70 mm	Tension	100 - 250V

Autres : Tournevis isolé testeur de tension 100 à 250V			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T186610101	Testeur de tension isolée	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr