MULTIMÈTRE LIMIT DM630

T289420002

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mesure de tension et de courant AC/DC
Mesure de la résistance, de la fréquence et de la capacité
Test de continuité / Test de diodes / maintien des données / Min / Max
Mesure de cycle de service et fonction NCV / Fil sous tension
Bluetooth pour le transfert de données et lampe torche intégrée

Le multimètre Limit DM630 est un multimètre numérique portable True RMS , offrant une grande fiabilité et sécurité (6000 points) Il est équipé d'un grand écran LCD rétroéclairé avec des chiffres de 25 mm, facilitant la lecture dans les environnements sombres. Sa protection contre les surcharges et son design unique en font un appareil particulièrement pratique. Ce multimètre permet de mesurer les tensions et courants AC/DC, la résistance, la continuité, la capacité, la fréquence, ainsi que la température en °C / °F. Il peut également être utilisé pour tester les diodes, etc.. L'écran rétroéclairer permet une lecture aisée dans l'obscurité. Une lampe intégrée aide à repérer les connexions dans les zones sombres. Il dispose des fonctions maintien de données (Data Hold), valeurs Min/Max, indication de batterie faible, arrêt automatique, détection de phase et détection de tension sans contact (NCV), ainsi que du Bluetooth pour le transfert de données, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications. Il est muni d'un revêtement en caoutchouc et d'un support rabattable. Classe d'isolation : CAT III 1000 V et CAT IV 600 V.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Largeur	88 mm
Longueur	186 mm
Épaisseur	49 mm
Température de fonctionnement	-40°C / 1000°C
Classe d'isolation	CAT III 1000 V - CAT IV 600 V
Imprécision de tension (AC)	± (1,2%+5)
Plage de mesure de tension (DC)	60 mV - 1000 V
Imprécision de tension (DC)	± (0,8%+5)
Imprécision actuelle (AC)	±(1,2% +5)
Résolution actuelle (AC)	0,1µA
Imprécision actuelle (DC)	±(1% +2)

Résolution actuelle (DC)	0,1µA
Plage de mesure de résistance	600 Ω - 60 MΩ
Plage de mesure de fréquence	10 Hz - 10 MHz
Imprécision de fréquence	± (0,1% + 4)
Plage de mesure de tension (AC)	60 mV - 1000 V
Plage de mesure de courant (DC)	600µA - 20 A
Résolution de tension (CA)	0,01 mV
Résolution de tension (CC)	0,01 mV
Plage de mesure de courant (AC)	60 mV - 1000 V
Hauteur des chiffres	20 mm
Imprécision de la résistance	± (1,2%+2) - ± (2,0%+5)
Plage de mesure de température	-40 °C - 1000 °C

Autres : Multimètre Limit DM630

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T289420002		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr