PÂTE À POLIR T1 STRONG BRAYT

TRO10090

Impression le 25.11.2026



En bref :

Supprime les défauts après le papier P1500.
Peut être utilisé avec tout type d'applicateur.
Peut être utilisé sur n'importe quelle surface.
Ne contient pas de produits de remplissage.
Peut travailler sur des surfaces très fraîches et polymérisées.
Très facile à appliquer.
Peut être travaillé à la main et à la machine.

BRAYT T1 STRONG est une pâte à polir adaptée à toutes les peintures automobiles et industrielles, notamment les peintures dures et résistantes aux rayures (y compris les peintures céramiques). Le produit est recommandé tant pour les vernis polymérisés frais que pour les anciennes couches de vernis. Elimine facilement les rayures et les marques de ponçage avec le papier abrasif P1500. Ne contient pas de silicones ni de produits de remplissage.

APPLICATION
Pour les peintures dures et résistantes aux rayures, utiliser une laine ou une éponge dure.

MODE D'EMPLOI
Appliquez une petite quantité de pâte sur la surface à polir. Lorsque vous utilisez une laine ou une éponge neuve, il est recommandé d'appliquer également la pâte sur l'applicateur et de procéder à un pré-polissage.
Polir à l'aide d'une polisseuse rotative la plage de vitesse optimale de 1200 à 1600 (max. 2000) avec une pression légère ou moyenne, selon la surface.
Polissez jusqu'à ce que tous les défauts soient éliminés.
Enlevez les restes de pâte à polir avec un chiffon en microfibre.
Lors du polissage de grandes surfaces, il est recommandé de travailler par étapes sur des zones précises.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Application	Polissage

Autres : Pâte à polir T1 STRONG BRAYT			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
TRO10090	250 g	Pièce	Piece
TRO10091	1 kg	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr