CIRE CORPS CREUX ML CAVITY WAX

TRO3621

Impression le 25.11.2026



En bref :

Produit mono-composant.
Bidon de 1L à base de cire ambrée et de substance insolubles.
Idéal pour protéger les corps creux de la corrosion.
Chasse l'humidité en s'infiltrant dans les cavités pour obtenir un revêtement de protection étanche et élastique.

Produit monocomposant à base de cire et d’agents d’imprégnation pour la protection contre la corrosion des parties fermées de la carrosserie (par ex. portes, capot, seuils). Il possède de bonnes propriétés de pénétration dans les fissures et déplace l’humidité du substrat. Forme un film souple et étanche contre l’eau et le sel. Ne réagit pas avec les revêtements en vernis.

NORMES ET RECOMMANDATIONS

Le produit répond aux exigences de la directive européenne (2004/42 / WE), qui définit la teneur en composants volatils pour cette catégorie de produits (cat..B / 5) au niveau de 840 [g / l] pour le produit prêt.
La surface à traiter doit être propre, sèche, dégraissée, exempte de poussière et de rouille. Bien agiter la boîte avant utilisation.
Attention: pour maintenir la sécurité, suivez toujours les instructions données dans la fiche de données de sécurité du produit donné. Conservez le produit dans un contenant scellé, dans des endroits secs et frais, loin du feu et des sources de chaleur, ainsi que la lumière directe du soleil. Meilleure température de stockage: 10 à 300C.

MODE D'EMPLOI

La surface à revêtir doit être propre, sèche, dépoussiérée, dégraissée et exempte de de la corrosion.
Secouez le récipient avant l’utilisation.
Introduire la préparation dans les espaces fermés de la carrosserie par des ouvertures spéciales, à l’aide d’un pistolet à air comprimé, à une pression de 3-6 bars.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Nettoyez les surfaces et les équipements contaminés avec du produit frais en utilisant des solvants, par exemple du white spirit. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
Attention : Pour des raisons de sécurité, suivez toujours la fiche de sécurité du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Couleur	Ambrée
Densité	0,85-0,89kg/l

Efficacité	environ. 0,1 kg / m2pour couches humides de 100 µm
Conditionnement	1L
Température	*-25 à 80°C

Autres : Cire corps creux ML CAVITY WAX

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
TRO3621		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr