APPRÊT ÉPOXY EPOXY PRIMER ANTICORROSIVE

TRO6522

Impression le 25.11.2026



En bref :

Application facile.
Isolant.
Séchage rapide.

Primaire monocomposant destiné à préparer les surfaces pour le revêtement de finition. Le produit présente d'excellentes propriétés anticorrosion et garantit une très bonne isolation contre l'humidité. Il est parfait pour les réparations ponctuelles et peut être recouvert par des systèmes à base d'eau ou de solvants. Il peut être appliqué directement sur l'acier, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, l'aluminium et les anciennes couches de peinture. Dispose d'une excellente propriétés isolantes permettant d'éviter les détourages et réactions entre les supports.

APPLICATION
Peut être appliqué en mouillé sur mouillé. Adhère sur acier, acier zingué, aluminium dépoli.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Volume	400 ml

Autres : Apprêt époxy EPOXY PRIMER ANTICORROSIVE			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
TRO6522		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr