# APPRÊT ACRYLIQUE SHS 4:1

## TRO8948

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Excellente adhérence aux supports difficiles
Facile à mélanger, appliquer et travailler
Stabilité verticale exceptionnelle
Bonnes propriétés de remplissage et d'isolation

SHS Apprêt Acrylique 4:1 primaire de remplissage pour acier zingué
Durcisseur 1:4 pour SHS Apprêt Acrylique 4:1
Diluant pour systèmes acryliques. Apprêt acrylique bi-composant pour réparations automobiles de la plus haute qualité, avec une excellent adhérence à l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé, aux mastics polyester ainsi qu'aux vieux vernis.

| CARACTÉRISTIQUES | | | |
|---|---|---|---|
| Images | Photos non contractuelles | COV pour mélange 10% | 460 g/l |
| Degré de brillant | Mat | Volume | 4 L |
| COV pour mélange 20% | 510 g/l | Couleur | Blanc |

| Autres : Apprêt acrylique SHS 4:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| TRO8948 | | Pièce | Piece |

| Ce produit nécessite obligatoirement : | |
|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** |
| TRO1703 | Durcisseur pour apprêt SHS |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr