# CRÈME D'ENTRETIEN APRÈS TRAITEMENT CÉRAMIQUE SLS

## TZP06002

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Couche de protection durable et hydrophol
Durée de vie de 4 à 6 mois

SLS est un revêtement en céramique destiné à créer sur la carrosserie une couche de protection durable et hydrophobe. Durée de vie : 4-6 mois.

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Images | Photos non contractuelles |

**Autres : Crème d'entretien après traitement céramique SLS**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| TZP06002 | | Pièce | Piece |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr