PINCE MULTIMÈTRE

YT73093

Impression le 25.11.2026



En bref :

Permet d'effectuer des mesures de base et avancées
Protection contre les surcharges
Les pinces s'ouvrent jusqu'à 25mm

Pince multimètre universelle avec plage automatique pour chaque mesure. Permet d'effectuer des mesures de base et avancées. Mesure le courant continu et alternatif. Il n'est pas nécessaire de déconnecter le circuit ou de le déconnecter de la source d'alimentation. Les câbles des sondes de test sont dotés d'une isolation en silicone, flexible et résistante aux hautes températures.

FONCTIONNALITES :

- TRUE RMS - un compteur doté de cette fonction affiche la vraie valeur RMS de la tension/courant alternatif. Contrairement aux compteurs de moyenne, les appareils True RMS affichent la valeur correcte non seulement pour les formes d'onde sinusoïdales, mais également pour les formes d'onde sinusoïdales déformées, par exemple par des harmoniques supérieures ou des formes d'onde carrées ou triangulaires. Une fonction obligatoire partout où des alimentations à découpage, des variateurs de moteur, des installations CVC, etc. apparaissent dans le circuit.
- NCV - détection sans contact de tension alternative par la méthode inductive. Le compteur détecte la présence de tension dans un fil isolé et peut également indiquer un fil de phase
- AUTO - ajustement automatique de la plage de mesure. Lors de la mesure de valeurs inconnues à l'aide d'un appareil de mesure avec changement de plage manuel à l'aide d'un bouton, les mesures doivent être effectuées séquentiellement de la plage la plus grande à la plage donnant le résultat le plus précis - sinon vous risquez d'endommager l'appareil. Cependant, dans le cas d'un multimètre doté de la fonction AUTO, il suffit d'effectuer une mesure et le compteur trouvera automatiquement la plage optimale. Par défaut, le compteur démarre en mode AUTO
- DATA HOLD - conserver la valeur actuellement mesurée sur l'écran
- PEAK HOLD - maintien de la valeur mesurée la plus élevée sur l'écran à l'aide de sondes de mesure
- Courant INRUSH - mesure du courant de démarrage à l'aide de pinces de mesure. Le compteur mesurera le courant dans les 100 ms suivant le démarrage de l'appareil.

CARACTERISTIQUES :
Écran LCD, résultat maximum affiché : 6000
éclairage de l'écran et du champ de mesure de la pince
commutation automatique du test de diodes sur le test de continuité lorsque la résistance du circuit est inférieure à 50 Ω (il n'est pas possible de régler le compteur uniquement sur le test de diodes)
signal sonore lors du test de continuité pour une résistance inférieure à 50Ω
les pinces s'ouvrent jusqu'à 25 mm et permettent de mesurer un seul fil d'un diamètre maximum de 25 mm

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

sondes de mesure de 14,5 cm de long
longueur du câble avec sondes : 97 cm
diamètre du fil avec isolation : 3,5 mm
L'ensemble comprend une couverture version avec protection contre les surcharges
arrêt automatique du compteur après 15 minutes d'inactivité
possibilité de désactiver le mode d'arrêt automatique de l'appareil
indicateur de batterie faible
alimentation : deux piles 1,5 V (AAA)

MESURES :
Mesure de tension alternative : AC 0-600 V, TRUE RMS
Mesure de tension CC : 0-600 V CC.
mesure de l'intensité du courant alternatif : AC 0-600 A, TRUE RMS
Mesure du courant continu : DC 0-600 A
mesure de résistance : 0-60 MΩ
test de diode : I F 5 mA, U R 3 V
test de continuité du circuit : 0-50 Ω mesure de la capacité du condensateur : 0-60 mF
mesure de fréquence: 0-10Mhz
mesure de température : -30 à 1000 °C
détection sans contact de tension alternative : NCV

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Plage de mesure de tension	tension alternative : 0-600 V c.a. / tension continue : 0-600 Vcc
Résistance	Mesure de résistance 0-60MΩ
Plage de mesure de fréquence	0-10MHz
Plage de mesure de température	-30 ~ +1 000 °C
Dimensions	172x64x32mm

Ouverture	25mm
Affichage	Plage d'affichage 6000
Piles	2x1,5V AAA
Plage de fonctionnement	0-40°C
Température de stockage	-10 ~ +50 °C

Autres : Pince multimètre

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
YT73093		Pièce	Piece





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr